



FPW

BILANCE PESAPALLET SERIE FPW



Bilance pesapallet a basso profilo facilmente trasportabili. Particolarmente adatte nelle applicazioni industriali e commerciali, dove occorre pesare velocemente materiale su pallet. Versione standard con celle omologate.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M"
- Struttura in lamiera di acciaio sagomata e verniciata a forno colore azzurro RAL 5007.
- Piedi snodati antishock regolabili, bolla di livello, 2 ruote e maniglia di trasporto.
- Alimentazione 5/15 Vdc.
- Cavo schermato 3 m circa per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
 - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
 - omologazione CE-M a 3000e, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
 - colonna di sostegno per indicatore.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	PMU min	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
FPW15	50 g	1263x840x90	4x1000kg	1500	500	500	--
FPW30	100 g	1263x840x90	4x2000kg	3000	1000	1000	--

PMU Min: Minimo peso medio unitario consigliato.

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail a.casello@apotec.it

Web