



TPWLKI

TRANSPALLET PESATORE IN ACCIAIO INOX SERIE TPWLKI "LOGISTIC"



Transpallet in acciaio inox con pesatura elettronica multiscala integrata. Rilevamento del peso a 4 celle di carico in acciaio inox IP68. Facile da utilizzare, robusto e adatto per condizioni gravose di lavoro. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate. Disponibile anche in versione OMOLOGATA CE-M.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Dimensioni forche 1180 x 550 x 80 mm. Peso 135 kg circa.
- Struttura portante in acciaio INOX di forte spessore.
- Pompa di sollevamento in acciaio INOX.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in nylon.
- Copriforca chiusi per maggiore protezione delle doppie ruote di carico.
- 4 celle di carico tipo shear-beam in acciaio INOX, con protezione IP68.
- Indicatore di peso INOX, con protezione IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità.
- Calibrazione e Set-Up da tastiera o da PC.
- Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- Autonomia 80 ore circa, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.
- Stampante termica integrata nelle versioni TPWLKIP e TPWLKIPM.

## DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

## FUNZIONI PRINCIPALI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato\*:
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
  - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
  - Netto/Lordo
  - Conversione lb/kg
  - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
  - Totalizzazione pesi
  - Formulazione
  - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
  - Pesata percentuale
  - Dosaggio in percentuale con target programmabile
  - Contapezzi
  - Hold
  - Alibi memory (opzionale)
- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato\*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

*\* Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.*

## PARTICOLARE 1



## PARTICOLARE 2



Stampante di serie con porta bidirezionale RS232/C dedicata (versioni TPWLKIP e TPWLKIPM).

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
TPWLKI-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIM-2 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKIP-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIPM-2 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail [a.casello@apotec.it](mailto:a.casello@apotec.it)

Web