



## LTW\_COMPACT

PIASTRA PORTA FORCHE CON PESATURA INTEGRATA LTW COM PACT



Piastra pesatrice porta forche per carrello elevatore, con guida di fissaggio DIN15173 - FEM classe II, per trasformare un normale carrello in una bilancia mobile. Dotato di indicatore di peso COMPACT in cabina, versatile e facile da usare. Disponibile anche in versione omologata per uso in rapporto con terzi.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE DI PESATURA

- Max. sovraccarico ammissibile: oltre 300% della portata massima, con fine corsa di protezione in caso di rottura cerniere.
- Precisione:
  - > uso interno: +/- 0.05% della portata
  - > omologato: secondo certificazione CE (Direttiva 2014/31/UE)
- Max. inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° con le stesse caratteristiche di precisione.

## PERCHÈ SCEGLIERE LTW COM PACT DINI ARGEO

- La piastra pesatrice è la soluzione più robusta per pesare e movimentare i carichi nel magazzino.
- Forte e robusta, è dotata di sistema integrato di protezione dai sovraccarichi e urti accidentali.
- L'indicatore COMPACT di serie, facile da installare in cabina, è utile per leggere i dati di pesatura.
- Indicata per forche standard FEM2A e FEM2B.
- Costruita con 2 celle di carico Dini Argeo, in acciaio INOX, con protezione IP68.
- Disponibile in versione omologata per uso in rapporto con terzi.
- Disponibile in versione via cavo o Bluetooth, completamente wireless.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni piastra 910 x 407 x 110 mm
- Peso 184 kg.
- Lunghezza max. forche: 1100 mm
- Max. spostamento baricentro: 55 mm
- Struttura portante della piastra in acciaio di forte spessore
- Scatola di giunzione ermetica
- Cavo estensibile di serie (lunghezza 5 m)



LTP

ELP

TWIN FORKS

LTW

	LTP	ELP	TWIN FORKS	LTW
<b>Weighing technology</b>	Hydraulic pressure	Hydraulic pressure	Load cells	Load cells
<b>Application</b>	Forklifts	Electric pallet trucks and stackers	Forklifts	Forklifts
<b>CE-M approved</b>	No	No	Yes	Yes
<b>Resolution (internal use)</b>	From 5 kg	From 1 kg	1 / 2 kg	0,2 / 0,5 kg 0,5 / 1 kg
<b>Resolution (CE-M approved)</b>	-	-	2 / 5 kg	1 / 2 kg 2 / 5 kg
<b>Precision</b>	± 20 kg from 0,5% to 5%	± 20 kg from 0,5% to 5%	± 2 kg	± 0,05 % of the max. capacity

## CARATTERISTICHE INDICATORE DI PESO COM PACT

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Completo di staffa di fissaggio per il montaggio in cabina.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Involucro in ABS IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Indicazione visiva e acustica del sovraccarico.
- Auto-off (risparmio energetico): 5 minuti regolabili o disattivabile.
- Alimentazione direttamente dal carrello elevatore (alimentatore opzionale a scelta)
- Stampante opzionale completa di staffa di fissaggio per il montaggio in cabina.

## DISPLAY SOLIDALE (versione Bluetooth)

- Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
- Involucro in ABS IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Comunicazione a indicatore di peso in cabina tramite Bluetooth.
- Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro 60h e caricabatterie esterno fornito di serie.





## PARTICOLARE 1



Forche non incluse.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

	Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
	LTWC15	600 / 1500	0,2 / 0,5	1 / 2
	LTWC25	1500 / 2500	0,5 / 1	2 / 5
	LTWC15BTH	600 / 1500	0,2 / 0,5	1 / 2
	LTWC25BTH	1500 / 2500	0,5 / 1	2 / 5

NOTA: Divisioni omologate ottenibili solo con l'opzione ECEMLTW.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO  
VIA TOCE, 215 - 20031 - CESATE (MI)  
Tel. 02 99067538  
Fax. 02 99067538  
E-mail [a.casello@apotec.it](mailto:a.casello@apotec.it)  
Web [www.apotec.it](http://www.apotec.it)