



WBSA_KIT

WBSA: Pesa a ponte modulare analogica per montaggio a filo pavimento stradale. Disponibili in lunghezza da 9, 13.5. 18 m e misure speciali (a richiesta).



Pesa a ponte modulare di nuova generazione, per montaggio a filo piano stradale. Comprende tutti i ponti, la scatola di giunzione, le celle di carico con piastre snodate per autoallineamento e la bulloneria necessaria.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

PONTI

- Struttura portante formata da travi in acciaio rinforzato.
- Robusto piano di carico in lamiera antiscivolo di forte spessore, che garantisce estrema rigidità con ogni tipo di mezzo.
- Trattamento anticorrosione e verniciatura ad alta resistenza.
- La capacità di carico rispetta la [Direttiva 96/53/CE](#) che definisce il peso massimo per asse, per i veicoli stradali transitanti in Europa (versione per carichi superiori a preventivo).
- Botole ispezionabili per manutenzione celle.

CELLE DI CARICO ANALOGICHE

- Ampia gamma di soluzioni, con celle di carico a colonna o a doppio taglio con snodo sferico.
- Disponibili tre varianti di celle di carico:
 - RSBT-C3**: Cella di carico analogica **double share beam**, con corpo in acciaio nichelato. Grado di protezione IP68.
 - RCPT-C3**: Cella di carico analogica a **colonna**, con corpo in acciaio nichelato con involucro esterno in acciaio **INOX**. Grado di protezione IP68.

SCATOLA DI GIUNZIONE

- Scatola di giunzione in poliestere da 10 canali.
- Grado di protezione IP66 o IP68 con l'ausilio del gel anticondensa GELBOX (opzionale, necessari 1200ml di gel).
- Surge arresters integrati contro scariche elettriche e fulmini e morsettiere estraibili per agevolare l'installazione.

OPZIONI E ACCESSORI

- Kit angolari per installazione a filo del piano stradale.

Montaggio, calibrazione, omologazione e messa in servizio non compresi (a carico del rivenditore).

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



RCPT



RSBT

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Classe	I x w x h (m)	N° celle	Max (kg)
WBS9-RSBT-C3	C3	9 x 3 x 0,37	6 x 25000kg	50000
WBS9-RCPT-C3	C3	9 x 3 x 0,37	6 x 30000kg	50000
WBS14-RSBT-C3	C3	13,5 x 3 x 0,37	8 x 25000kg	60000
WBS14-RCPT-C3	C3	13,5 x 3 x 0,37	8 x 30000kg	60000
WBS18-RSBT-C3	C3	18 x 3 x 0,37	10 x 25000kg	60000
WBS18-RCPT-C3	C3	18 x 3 x 0,37	10 x 30000kg	60000

(*) PREZZO NETTO. *Attenzione: da ordinare sempre in abbinamento al servizio di trasporto WBTRASP2.*



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20031 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail a.casello@apotec.it

Web www.apotec.it